

Типром К

Гидрофобизирующая жидкость



ТУ 2229-121-32478306-04

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА.

Концентрат кремнийорганической эмульсии. Жидкость белого цвета.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА .

- не обладает запахом, что позволяет использовать его внутри помещений во время их эксплуатации;
- допускается нанесение на влажную поверхность;
- экономически выгоден при транспортировке на дальние расстояния.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА.

- не изменяет внешний вид обработанного материала;
- увеличивает атмосферостойкость и коррозионную стойкость материалов;
- - препятствует появлению повторных высолов;
- - увеличивает стойкость к воздействию щелочей и слабых кислот;
- - практически не снижает газо- и воздухопроницаемость;
- - устраняет капиллярный подсос в конструкциях, расположенных ниже уровня земли;
- - препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
- - проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 10 мм (в зависимости от пористости материала);
- - срок службы покрытия не менее 10 лет.

Рекомендации по нанесению материала.

Для приготовления рабочей смеси необходимо перемешать концентрат эмульсии, затем развести водопроводной водой в соотношении: 3 части воды на 1 часть «Типром К». Наносить на сухую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре окружающей среды от +5С до +30С. Водоотталкивающий эффект наступает в течение 24 часов. При использовании в качестве грунта под краску необходим тест на совместимость.

Расход концентрата.

1 л на 15-20 м² – в зависимости от пористости поверхности.

Технические характеристики.

Водонепроницаемость, мм вод.ст., 50

Упаковка.

Полиэтиленовый канистры 1 и 5 л.

Хранение.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев при температуре не ниже + 5°C до +30°C в ненарушенной заводской упаковке.

Меры безопасности.

Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

Спецификация разработана 25.03.2014г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 (495) 5654587 или на сайте www.sazi.ru.